

HEGRO

alkalisk

Indhold:

Chlor baseret
på hypoclorit
Natriumhydroxid
Kaliumhydroxid
Fosfonat
Kompleksbindere
Korrosionsbeskyttere

Hegro-alkalisk er et alkalisk/basisk produkt til rengøring af malkeanlæg, køletanke og øvrige apparaturer og rekvisitter i forbindelse med mælkeleverende besætninger.

Chlorindholdet og den høje alkalitet gør produktet til problemløser i forbindelse med tilsnavsede anlæg.



Ætsende

R35

Alvorlig ætsningsfare
S26 Kommer stoffet i øjnene, skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig.

Vis etiketten, hvis det er muligt.

S36/37/39 Brug særligt arbejdstøj og -briller/ansigtsskærm

Brugsanvisning og dosering:

1. Skyl med lunkent vand.
2. Rengør med varmt vand (60-80 gr.C) tilsat 0,5 dl. Pr. 10 l. vand.
3. Rengøringstid 5-10 min.
Sluttemperatur minimum 40 gr. C.
4. Skyl med koldt vand.
5. Skyl med vand tilsat syre (Eksempelvis Hegro-syre).
6. Skyl med rent vand inden næste ibrugtagning.

Må kun opbevares i originalemballage.
Hegro-alkalisk er mere end 90% biologisk nedbrydelig (OECD)

OBS ! Bland aldrig med andre kemikalier.

HEGRO AS

200 liter/242 kg