

HEGRO totalvask

Indhold: HEGRO-TOTALVASK er et alkalisk produkt med stor rengørende- og affedtende effekt.
Tensider Produktet er yderst velegnet til såvel staldvask som til vask og rengøring af transportmateriel, værkstedsgulve og landbrugsmaskiner m.m.
Fosfat HEGRO-TOTALVASK har gode fedt- og olieemulgerende egenskaber og det angriber ikke aluminium.
Silicat (Ikke korrosivt).
Fosfonat

27 kg/25 liter



Lokalirriterende

R36/38

Irriterer øjnene og huden.

S26 Kommer stoffet i øjnene skylles straks grundigt med vand og læge kontaktes.

Brugsanvisning og dosering:

HEGRO-TOTALVASK kan anvendes i lavtrykssprøjte, højtryksrensere, vaskerobot eller udlægges/udsprøjtes manuelt.

Indvirkningstiden vil kunne variere efter opgavens art, men vil normalt være fra 10-30 minutter.

Let rengøring:

1% opløsning svarende til 1 dl. pr. 10 l. vand (1:100).

Normal dosering:

2% opløsning svarende til 2 dl. pr. 10 l. vand (2:100).

Kraftig rengøring:

4% opløsning svarende til 4 dl. pr. 10 l. vand (4:100).

HEGRO  AS

Stationsvej 3 · 5464 Brenderup · Telefon 70 203 406 · e-mail: hegro@hegro.dk